

EB-PU2213B 제품 사양

모델명

EB-PU2213B



주요 사양			
투사시스템		RGB 액정 크리스탈 셔터 투사 시스템	
투사방식		전면, 전면/천장, 후면, 후면/천장	
부분별 사양	LCD	크기	1.0-inch (2.54cm) (C2fine)
		기본 해상도	WUXGA
	렌즈	화면비율	Power zoom, Power focus
		초점 거리	36.0mm - 57.4mm
		줌 비율	1 - 1.6
	광원	방식	Laser Diode
수명		Normal mode 20,000 시간 / Extended mode 30,000 시간	
화면 크기		60" - 1000" [1.99m - 34.43m] 60" - 1000" [3.26m - 55.63m]	
백색밝기 (Normal mode)		13,000 lm	
컬러밝기 (Normal mode)		13,000 lm	
명암비		Over 2,500,000:1 (Dynamic Contrast: On)	
광출력 균일도		85%	
크기	최대 (W x H x D)	586 x 218 x 492mm	
	다리 제외 (W x H x D)	586 x 185 x 492mm	
무게 (케이블 커버 제외)		약 23.7kg	
전기 사양	전원공급사양	100 - 240 v AC 50/60 Hz 8.9 - 4.0A	
	정격 소비 전력	864w (Normal) / 633w (Extended)	
렌즈시프트 범위		Vertical: -60% ~ +60% Horizontal: -18% ~ +18%	
팬소음	Normal mode	34 dB	
	Quiet mode	29 dB	
추가 기능			
화면 분할 (Split Screen)		지원	
엣지 브랜딩		지원	
키스톤 보정	V Keystone	-45 ° ~ +45 °	
	H Keystone	-30 ° ~ +30 °	
Epson iProjection (Wireless LAN 필요)		지원 (Wireless LAN 필요)	
인터페이스			
Video I/O	입력	아날로그	D - sub 15pin x 1
		디지털	HDMI x 1(HDCP 2.3), DVI-D x 1(HDCP 1.4), HDBaseT x 1(HDCP 2.3), BNC x 1
	출력	디지털	BNC x 1
USB I/O	Type A	2 (USB-A) : ELPEC01, SMF1, Firmware update, Copy OSD Settings or 5V/2A Power Supply, Content playback 1 (WiFi) : Wireless LAN, SMF1, Firmware update, Copy OSD Settings or 5V/0.9A Power Supply, Content Playback OP=1 (Internal Camera=Grackle/Micro B) for Grackle, SMF1, Firmware update, Copy OSD Settings or 5V/0.9A Power Supply, Content playback	
	Type B	1 (Firmware update, Copy OSD Settings)	
오디오 I/O	출력	Stereo mini x 1	
네트워크	유선	RJ45 x 1	
	무선	Type A (Wireless LAN Unit : Option)	
액세서리			
옵션 렌즈		ELPLX02S, ELPLU03S, ELPLU04, ELPLW08, ELPLW06, ELPLM15, ELPLM10, ELPLM11, ELPLL08	

모델 넘버		ELPLM15
주요 부분 사양		
프로젝션 렌즈	타입	Powered: Zoom / Focus
	F-Number	1.8 - 2.35
	초점 거리	36.0 - 57.4 mm
	줌 비율	1 - 1.6
	무게	1.9kg
Native 4K	스크린 사이즈 (영사 거리)	60" - 1000" / Throw ratio 1.52 - 2.47
	렌즈 시프트 범위	Powered Vertical: $\pm 58\%$ (H Center) Horizontal: $\pm 16\%$ (V Center)
WUXGA/ WXGA	스크린 사이즈 (영사 거리)	50" - 1000" / Throw ratio 1.57 - 2.56
	렌즈 시프트 범위	Powered Vertical: $\pm 60\%$ (H Center) Horizontal: $\pm 18\%$ (V Center)
SXGA+	스크린 사이즈 (영사 거리)	60" - 1000" / Throw ratio 1.62 - 2.65
	렌즈 시프트 범위	Powered Vertical: $\pm 55\%$ (H Center) Horizontal: $\pm 19\%$ (V Center)
XGA	스크린 사이즈 (영사 거리)	N/A
	렌즈 시프트 범위	N/A